

### HAJLÉKONY VEZETÉKEK

Egyerű, köpeny nélküli vezetékek, hajlékony vezetővel  
 $0,5 \text{ mm}^2 - 1,0 \text{ mm}^2$

**H05V-K**

(MCskh)



**Műszaki adatok:**

- szabványok: MSZ 1166-13, DIN VDE 0281-3,
- névleges feszültség:  $U_0/U$  300/500 V,
- a vezető megengedett üzemi hőmérséklete: max. 70 °C,
- fektetési hőmérséklet: + 5 °C ... + 70 °C
- standard érszínek: fekete, kék, barna,
- egyéb érszínek: fehér, lila, narancssárga, piros, sárga, szürke, zöld, zöld-sárga

**Alkalmazási terület:**

- készülékekben, lámpatestekben rögzített elhelyezéssel,
- jelvezetéként, csőbe húzva, vakolat alatt vagy falon vezetve.

Rendelési példa: PI: **H05V-K (MCskh) 0,75 mm<sup>2</sup> / 300/500V vezeték, kék**

EP / rövid cikkszám	Méret [mm <sup>2</sup> ]	Szín	Átl.külső Ø [max. mm]	Tömeg [kg/km]
18332	<b>0,5</b>	fekete	<b>2,5</b>	<b>9</b>
18333		kék		
18338		zöld-sárga		
18330		barna		
18331		fehér		
18334		lila		
18335		n. sárga		
18336		piros		
18337		szürke		
18343		<b>0,75</b>		
18344	kék			
18351	zöld-sárga			
18340	barna			
18342	fehér			
18345	lila			
18346	n. sárga			
18347	piros			
18349	szürke			
18352	zöld			

EP / rövid cikkszám	Méret [mm <sup>2</sup> ]	Szín	Átl.külső Ø [max. mm]	Tömeg [kg/km]
18357	<b>1,0</b>	fekete	<b>2,8</b>	<b>14</b>
18358		kék		
18363		zöld-sárga		
18353		barna		
18355		fehér		
18359		lila		
18360		n. sárga		
18361		piros		
18362		szürke		

## HAJLÉKONY VEZETÉKEK

Egyerű, köpeny nélküli vezetékek, hajlékony vezetővel  
1,5 mm<sup>2</sup> – 240 mm<sup>2</sup>

**H07V-K**

(Mkh)



- Műszaki adatok:**
- szabványok: MSZ 1166-13, DIN VDE 0281-3,
  - névleges feszültség: U<sub>o</sub>/U 450/750 V,
  - a vezető megengedett üzemi hőmérséklete: max. 70 °C,
  - fektetési hőmérséklet: + 5 °C ... + 70 °C
  - szigetelés választható színei: DIN VDE 0293 szerint
  - standard érszínek: 1,5 ... 16 mm<sup>2</sup>: fekete, kék, barna, zöld/sárga,  
25 mm<sup>2</sup>-től : fekete, kék, zöld/sárga
  - standard érszínek: 15fekete, kék, barna,
  - egyéb érszínek: fehér, lila, narancssárga, piros, sárga, szürke, zöld,  
zöld/sárga

- Alkalmazási terület:**
- kapcsoló és vezérlő berendezésekben, rögzített elhelyezéssel,
  - csőbe húzva, vakolat alatt vagy falon vezetve.

**Rendelési példa:** Pl: **H07V-K (Mkh) 2,5 mm<sup>2</sup> / 450/750V vezeték, fekete**

EP / rövid cikkszám	Méret [mm <sup>2</sup> ]	Szín	Átl.külső Ø [max. mm]	Tömeg [kg/km]
18448	<b>1,5</b>	fekete	<b>3,4</b>	<b>20</b>
18449		kék		
18454		zöld-sárga		
18446		barna		
18447		fehér		
18452		piros		
18453		szürke		
18457	<b>2,5</b>	fekete	<b>4,1</b>	<b>30</b>
18458		kék		
18461		zöld-sárga		
18455		barna		
18456		fehér		
18459		piros		
18460		szürke		

### HAJLÉKONY VEZETÉKEK

Egyerű, köpeny nélküli vezetékek, hajlékony vezetőkkel  
1,5 mm<sup>2</sup> – 240 mm<sup>2</sup>

**H07V-K**

(Mkh)

EP / rövid cikkszám	Méret [mm <sup>2</sup> ]	Szín	Átl.külső Ø [max. mm]	Tömeg [kg/km]
18465	<b>4</b>	fekete	<b>4,8</b>	<b>45</b>
18466		kék		
18468		zöld-sárga		
18469	<b>6</b>	fekete	<b>5,3</b>	<b>65</b>
18470		kék		
18473		zöld-sárga		
18471		piros		
18474	<b>10</b>	fekete	<b>6,8</b>	<b>110</b>
18475		kék		
18477		zöld-sárga		
18478	<b>16</b>	fekete	<b>8,1</b>	<b>180</b>
18479		kék		
18482		zöld-sárga		
18483	<b>25</b>	fekete	<b>10,2</b>	<b>270</b>
18484		kék		
18486		zöld-sárga		
18487	<b>35</b>	fekete	<b>11,7</b>	<b>380</b>
18488		kék		
18489		zöld-sárga		
18490	<b>50</b>	fekete	<b>13,9</b>	<b>525</b>
18491		kék		
18492		zöld-sárga		
18493	<b>70</b>	fekete	<b>16,0</b>	<b>735</b>
18494		kék		
18495		zöld-sárga		
18496	<b>95</b>	fekete	<b>18,2</b>	<b>975</b>
18497		kék		
18498		zöld-sárga		
18499	<b>120</b>	fekete	<b>20,2</b>	<b>1 200</b>
18500		kék		
18501	<b>150</b>	fekete	<b>22,5</b>	<b>1 500</b>
18502		kék		
18503	<b>185</b>	fekete	<b>24,9</b>	<b>1 850</b>
		kék		
18504	<b>240</b>	fekete	<b>28,4</b>	<b>2 400</b>
18505		Zöld-sárga		